

Качество сертифицировано ISO 9001 (качество) и ISO 14001 (окружающая среда).

UNIVERS представляет собой однородный пол из эластичного ПВХ, монослоя, толщина 2 мм и вес 3,360 г / кв.м; Он имеет декор направленного типа, окрашенный в массу.

Покрытие имеет ультракомпактную поверхность и имеет исключительное полиуретановое покрытие - PU - что облегчает техническое обслуживание. Разрешено использовать акриловую эмульсию после установки.

Имеющиеся сертификаты выданы Институтом Джордано Римини, Италия.

Сертификат противоскольжения BCRA.

ВНЕШНИЙ ВИД: выбор Цвет D.L. Доступные в оттенках. Пол предоставляется в общей толщиной 2,0 мм. и в следующих форматах:

- Плитка 60,8 x 60,8 см.

- Рулон: 2,00 м.

- Толщина: 2 мм

Покрытие отвечает следующим требованиям:

стандартный продукт	EN 649	-
Общая толщина	EN 428	2.0 mm.
Толщина слоя износа	EN 429	2.0 mm.
Вес	EN 430	3.360 g./mq.
Класс прочности	EN 685	Classi 34 - 43
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Устойчивость к электрической проводимости	EN 1815	< 2 kV.
Сопротивление истиранию	EN 660-2	≤ 7.5 mm ³
Группа по сопротивлению к истиранию	EN 649	M
Остаточные отступы	EN 433	~ 0.03 mm.
Сопротивление стульев с колесами	EN 425	Idoneo
Стабильность размеров	EN 434 / DIN 51962	≤ 0.40 %
Теплопроводность	EN 12524	W/(m.k.) 0.25
Светостойкость	EN 20105-B02	≥ 6°
Устойчивость к химикатам	EN 423	Buona
Мокрые скольжения	DIN 51130	R 9
Обработка поверхности	-	PU
TVOC (28 дней)	ISO 16000.6	<10μ/ m ³



EN 14041

